

PREVIEW 2019-09

PANNELLO

SOUND | **ivm**
since 1948



Uno spazio di relazione
ha nell'esperienza acustica
la massima espressione dello stare bene.
Il design e i materiali si pongono
al servizio del risultato e propongono
un sistema di fonoassorbenza
totalmente personalizzabile.

A space to connect where the acoustic
experience is the perfect expression
of well-being.
The design and the materials deliver
a sound absorption system that
can be fully customised.

Un espace de relation a dans
l'expérience acoustique la plus haute
expression du bien-être.
Le design et les matériaux se placent
au service du résultat et proposent
un système d'absorption acoustique
entièrement personnalisable.

Les panneaux ont été testés en
salle réverbérante conformément
à la norme UNI EN ISO 354
et ont obtenu la
« Classe d'absorption acoustique A »
conformément à la norme
UNI EN ISO 11654.

Voir le rapport de certification
à la page 16_17.

The panels have been tested
in reverberation rooms
to the specifications of
UNI EN ISO 354, obtaining a
“Sound Absorption Class A”
rating in compliance with
UNI EN ISO 11654.

See certification report
on page 16_17.

Il pannello SOUND è stato testato
in camera riverberante secondo
la norma UNI EN ISO 354
ottenendo la “
Classe di Assorbimento acustico A”
in accordo con la norma
UNI EN ISO 11654.

Vedi il report di certificazione
a pag. 16_17.



SUSPENDED PENDINATO A SOFFITTO	6-7
SUSPENDED LIGHT PENDINATO A SOFFITTO CON LUCE INTEGRATA	8-9
WALL INTEGRATO A MURO	10-11
INTEGRAZIONE INFINITY "A MURO"	12-13

SOUND **SUSPENDED**



FINITURE

FINISHES / FINITIONS

Il PANNELLO SOUND è disponibile a LISTINO nella gamma di **TESSUTI MELANGE IVM**, nei colori Verde, Arancio, Sabbia, Azzurro. Indicare nell'ordine, accanto al codice il colore scelto.

A RICHIESTA, è possibile utilizzare **TESSUTO del CLIENTE**. Contattare in questo caso L'UFFICIO TECNICO IVM per fattibilità e costi relativi.



SOUND **SUSPENDED LIGHT**

**"PENDINATO" A SOFFITTO
CON LUCE LED INTEGRATA**
SUSPENDED FROM CEILING
« SUSPENDU » AU PLAFOND

PANNELLO **SOUND**

SOUND **SUSPENDED LIGHT**



FINITURE

FINISHES / FINITIONS

Il PANNELLO SOUND è disponibile a LISTINO nella gamma di **TESSUTI MELANGE IVM**, nei colori Verde, Arancio, Sabbia, Azzurro. Indicare nell'ordine, accanto al codice il colore scelto.

A RICHIESTA, è possibile utilizzare **TESSUTO del CLIENTE**. Contattare in questo caso L'UFFICIO TECNICO IVM per fattibilità e costi relativi.





FINITURE

FINISHES / FINITIONS

Il PANNELLO SOUND è disponibile a LISTINO nella gamma di **TESSUTI MELANGE IVM**, nei colori Verde, Arancio, Sabbia, Azzurro. Indicare nell'ordine, accanto al codice il colore scelto.

A RICHIESTA, è possibile utilizzare **TESSUTO del CLIENTE**. Contattare in questo caso L'UFFICIO TECNICO IVM per fattibilità e costi relativi.

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE "AL CENTIMETRO"
EXAMPLE OF "MADE-TO-MEASURE" CONFIGURATION
EXEMPLE DE CONFIGURATION « SUR MESURE »



ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE "STANDARD"
EXAMPLE OF "STANDARD" CONFIGURATION
EXEMPLE DE CONFIGURATION « STANDARD »





LA FONDOSSORBENZA AL CENTIMETRO | PANNELLO **SOUND**

INTEGRAZIONE
INFINITY "A MURO"

zetalab

ITALIA

Report 070-2017-CR

ilac-MRA

ACCREDIA

LAB N° 1416

Calcolo dell'assorbimento acustico in camera riverberante secondo la ISO 354

Descrizione dell'elemento di prova: Il campione "Pannello Sound" è composto da un profilo di alluminio perimetrale, con inserito al suo interno materassino in fibra di poliestere sp. 30 mm e densità 60 kg/mc, il tutto rivestito da un tessuto ignifugo 100% – Montaggio E50

Area dell'elemento di prova: 10,8 m²
Volume della camera riverberante: 161,3 m³

f [Hz]	α _s [-]
100	0,20
125	0,33
160	0,42
200	0,64
250	0,71
315	0,90
400	0,99
500	1,06
630	0,98
800	0,94
1000	0,88
1250	0,87
1600	0,89
2000	0,87
2500	0,86
3150	0,83
4000	0,83
5000	0,82

Valutazione basata su risultati di misurazioni in laboratorio ottenuti mediante un metodo tecnico.

M-TEC-39 rev.4 del 14/01/2017

Il presente rapporto di prova è composto da n. 9 pagine e non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Z Lab Srl. I risultati riportati nel presente documento sono riferiti esclusivamente al campione ed ai materiali oggetto di prova. I campioni vengono conservati per 30 giorni dopo il termine della prova.

zetalab

ITALIA

Report 070-2017-CR

ilac-MRA

ACCREDIA

LAB N° 1416

Calcolo dell'assorbimento acustico in camera riverberante secondo le norme ISO 11654 e ASTM C423-09a

Descrizione dell'elemento di prova: Il campione "Pannello Sound" è composto da un profilo di alluminio perimetrale, con inserito al suo interno materassino in fibra di poliestere sp. 30 mm e densità 60 kg/mc, il tutto rivestito da un tessuto ignifugo 100% – Montaggio E50

Area dell'elemento di prova: 10,8 m²
Volume della camera riverberante: 161,3 m³

f [Hz]	α _p [-]
125	0,30
250	0,75
500	1,00
1000	0,90
2000	0,85
4000	0,85

INDICI DI VALUTAZIONE STANDARD:

α _w	0,9 - classe A	Coefficiente di assorbimento acustico ponderato	UNI EN ISO 11654:1998
NRC	0,9	Noise Reduction Coefficient	ASTM C423 – 09a

Valutazione basata su risultati di misurazioni in laboratorio ottenuti mediante un metodo tecnico.

Responsabile di Laboratorio Ing. Antonio Scofano

M-TEC-39 rev.4 del 14/01/2017

Il presente rapporto di prova è composto da n. 9 pagine e non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Z Lab Srl. I risultati riportati nel presente documento sono riferiti esclusivamente al campione ed ai materiali oggetto di prova. I campioni vengono conservati per 30 giorni dopo il termine della prova.

FINITURE

FINISHES / FINITIONS

Il PANNELLO SOUND è
disponibile a LISTINO
nella gamma di
TESSUTI MELANGE IVM,
nei colori Verde, Arancio,
Sabbia, Azzurro.
Indicare nell'ordine, accanto
al codice
il colore scelto.

A RICHIESTA,
è possibile utilizzare
TESSUTO del CLIENTE.
Contattare in questo caso
L'UFFICIO TECNICO IVM
per fattibilità e costi relativi.

Art Direction

Progetto Grafico _Rita Salogni

Elaborazione

Fotolito _Overscan

Stampa _Mastergraph

_09/2019



IVM SpA
20851 LISSONE (MB) ITALY
Via C. Cattaneo, 90
www.ivmoffice.com
info@ivmoffice.it
Tel. (+39) 039 2443.1
Fax (+39) 039 2443 252