

	Codice <i>Item Code</i>	Colli <i>Boxes Coils</i>	Kg / m³
P. 80	Singole Single Simple		
	I102A	2	60 / 0,218
	I103A	2	60 / 0,234
	I104A	2	62 / 0,249
	Singole Single Simple		
	I102B	3	63 / 0,233
	I103B	3	64 / 0,250
	I104B	3	66 / 0,267
	Iniziali Initial Initial		
	I132A	2	53 / 0,164
	I133A	2	53 / 0,179
	I134A	2	54 / 0,194
	Iniziali Initial Initial		
	I132B	3	56 / 0,178
	I133B	3	57 / 0,195
	I134B	3	58 / 0,212
	P. 146	Singole Single Simple	
	I003A	2	64 / 0,331
	I004A	2	65 / 0,358
	I005A	2	66 / 0,385
	I008A	2	79 / 0,493
	Singole Single Simple		
	I003B	3	68 / 0,347
	I004B	3	69 / 0,376
	I005B	3	70 / 0,405
	I008B	3	87 / 0,535
	Iniziali Initial Initial		
	I033A	2	56 / 0,276
	I034A	2	57 / 0,303
	I035A	2	58 / 0,330
	Iniziali Initial Initial		
	I033B	3	60 / 0,293
	I034B	3	61 / 0,322
	I035B	3	62 / 0,351
	MEETING	Singole Single Simple	
	I203A	2	64 / 0,331
	I204A	2	65 / 0,358
	I205A	2	66 / 0,385
	Singole Single Simple		
	I303A	2	94 / 0,331
	I304A	2	98 / 0,358
	I305A	2	103 / 0,385

Codice Item Code	Colli Boxes Colis	Kg / m³
Doppie Double Double		
I112A	4	120 / 0,437
I113A	4	120 / 0,467
I114A	4	122 / 0,497
Doppie Double Double		
I112B	5	126 / 0,465
I113B	5	127 / 0,499
I114B	5	129 / 0,534
Intermedie Intermediate Intermédiaire		
I142A	2	59 / 0,218
I143A	2	59 / 0,234
I144A	2	61 / 0,249
Intermedie Intermediate Intermédiaire		
I142B	3	62 / 0,233
I143B	3	63 / 0,250
I144B	3	65 / 0,267
Doppie Double Double		
I013A	4	126 / 0,662
I014A	4	128 / 0,716
I015A	4	130 / 0,770
Doppie Double Double		
I013B	5	133 / 0,694
I014B	5	135 / 0,752
I015B	5	138 / 0,810
Intermedie Intermediate Intermédiaire		
I043A	2	62 / 0,331
I044A	2	63 / 0,358
I045A	2	64 / 0,385
Intermedie Intermediate Intermédiaire		
I043B	3	66 / 0,347
I044B	3	67 / 0,376
I045B	3	68 / 0,405
Doppie Double Double		
I213A	4	126 / 0,662
I214A	4	128 / 0,716
I215A	4	130 / 0,770
Doppie Double Double		
I313A	4	186 / 0,662
I314A	4	194 / 0,716
I315A	4	204 / 0,770

Codice Item Code	Colli Boxes Colis	Kg / m³
Triple Triple Triple		
I122A	6	179 / 0,655
I123A	6	179 / 0,701
I124A	6	183 / 0,746
Triple Triple Triple		
I122B	7	187 / 0,698
I123B	7	189 / 0,749
I124B	7	194 / 0,800
Finali Final Final		
I152A	3	67 / 0,273
I153A	3	67 / 0,288
I154A	3	68 / 0,303
Finali Final Final		
I152B	4	70 / 0,288
I153B	4	71 / 0,305
I154B	4	72 / 0,322
Triple Triple Triple		
I023A	6	188 / 0,993
I024A	6	191 / 1,074
I025A	6	194 / 1,155
Triple Triple Triple		
I023B	7	198 / 1,041
I024B	7	202 / 1,128
I025B	7	206 / 1,215
Finali Final Final		
I053A	3	70 / 0,386
I054A	3	71 / 0,413
I055A	3	72 / 0,440
Finali Final Final		
I053B	4	74 / 0,402
I054B	4	75 / 0,431
I055B	4	76 / 0,460
Triple Triple Triple		
I223A	6	188 / 0,993
I224A	6	191 / 1,074
I225A	6	194 / 1,155
Triple Triple Triple		
I323A	6	278 / 0,993
I324A	6	290 / 1,074
I325A	6	305 / 1,155

I_BENCH prof.80_ prof.146_MEETING

- **PIANI.** I piani, realizzati in TAMBURATO LIGNEO spessore mm 50, sono disponibili nelle finiture NOBILITATO AVORIO, NOCE, PELLE PRIMOFIORE (nelle varianti PANNA o TORTORA), GRAFITE, CANAPA, VISIONE e OTTANIO. Solo per la versione I_BENCH **MEETING** disponibili piani in CRISTALLO retroLACCATO nei colori NERO, MOKA ed EXTRALIGHT BIANCO. Lungo tutto il perimetro dei piani è applicato un PROFILO in ALLUMINIO spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati in FINITURA BRILL, BIANCO, PELTRO, BRUNO OLIVA, CANAPA, VISIONE o NERO. I piani in cristallo (per la versione I_BENCH **MEETING**) in spessore mm 5 SONO APPOGGIATI SU UN PIANO IN TAMBURATO LIGNEO spessore mm 46 e presentano bordi perimetrali con spigoli smussati.

- **STRUTTURA.** La struttura portante dei piani è costituita da gambe in estruso di alluminio sezione 50x50 in finitura BRILL (con piedino regolabile in colore nero). Nella parte superiore è agganciata una piastra a “L” in metallo spessore mm 6 verniciata con polveri epossidiche COLOR SILVER.

Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI EN e sono certificati per il 90% CARB 2 (relativamente all'emissione di formaldeide).

I_BENCH depth 80_ depth 146_MEETING

- **TOPS.** The tops, created from 50 mm thick HOLLOW CORE WOOD are available in the finishes IVORY, WALNUT, PELLE PRIMOFIORE (CREAM and TORTORA variants), GRAPHITE, WARM GREY, MOSS GREY or PETROL GREEN LAMINATE. Only for the I-BENCH **MEETING** version, are GLASS tops available, retro-LACQUERED in BLACK, MOKA and EXTRALIGHT WHITE. Along the entire perimeter of the tops, a 3.5 mm thick ALUMINIUM PROFILE is applied, with rounded corners in a BRILL, WHITE, PEWTER, OLIVE BROWN, WARM GREY, MOSS GREY or BLACK FINISH. The 5 mm thick glass tops (for the I_BENCH **MEETING** version) REST ON A 46 mm thick HOLLOW CORE WOOD TOP, with rounded corner perimeter edging.

- **STRUCTURE.** The structure supporting the tops consists of extruded aluminium legs with a 50 x 50 section in a BRILL finish (with adjustable black feet). An 'L'-shaped plate in 6 mm thick metal is hooked to the top part, finished in SILVER-COLOURED, epoxy powder paint.

All materials used comply with UNI EN standards, and 90% of its production is certified to CARB 2 (formaldehyde emissions).

I_BENCH prof.80_ prof.146_MEETING

- **PLATEAUX.** Les plateaux réalisés avec un PANNEAU DE BOIS À ÂME CREUSE d'une épaisseur de 50 mm, sont disponibles dans les finitions suivantes : MÉLAMINÉ IVOIRE, NOYER, PELLE PRIMOFIORE (dans les couleurs CRÈME et TORTORA), GRAPHITE, CHANVRE, VISON ou VERT PÉTROLE. Uniquement pour la version I_BENCH **MEETING**, des plateaux sont disponibles en VERRE LAQUÉ dans les coloris NOIR, MOKA et BLANC EXTRALIGHT. Un PROFIL en ALUMINIUM d'une épaisseur de 3.5 mm avec des arêtes arrondies dans la FINITION BRILL, BLANC, ÉTAÏN, OLIVE BRUN, CHANVRE, VISON ou NOIR est appliqué sur tout le pourtour des plateaux. Les plateaux en verre (pour la version I_BENCH **MEETING**) de 5 mm d'épaisseur SONT POSÉS SUR UN PLATEAU EN PANNEAU DE BOIS À ÂME CREUSE d'une épaisseur de 46 mm et ils présentent des bords à arêtes émaissés sur le pourtour.
- **STRUCTURE.** La structure portante des plateaux est constituée de pieds en extrudé d'aluminium section 50x50 dans la finition BRILL (avec pied réglable de couleur noire). Dans la partie supérieure est accrochée une plaque métallique en « L » d'une épaisseur de 6 mm, peinte avec des poudres époxy COULEUR SILVER.

Tous les matériaux employés sont conformes aux normes UNI EN et sont certifiés CARB 2 (concernant l'émission de formaldéhyde) pour 90 % de la production.